

入稿データ制作上の注意点

- レイヤーは **カットライン/デザイン/白版** に分かれた状態で作成してください。
※本テンプレートのレイヤーは削除・併合などせずに、すべて残したままご入稿ください。
※「デザイン」レイヤー／「白版」レイヤーのみご使用ください。



- デザインは **カラーモードCMYK** で作成してください。
- デザインは **[]**内 に収まるように作成してください。
- 文字は**アウトライン化** をしてください。
- スウォッチや効果は必ず **分割・拡張** または **ラスターライズ** をしてください。
- 画像は **埋め込み** にしてください。
- 埋め込み画像解像度：カラー画像／実寸350dpi以上、白引き用画像／実寸300dpi以上
- 「デザイン」レイヤーに含まれる白は印刷されません。白は「白版」レイヤーに作成してください。


●白版の作成方法●

- 白版は必ず「白版」レイヤーに作成してください。
 - 白版は **K100%** で作成してください。
 - 白版は **デザインより0.15mm (3px)細らせて** ください。
- ※アクリル板は透明なため、白版を作成しない部分は透けた仕上がりになります。


白版作成例：



仕上がり最大サイズ



ホールドパーツ位置




デザインを反転し「ホールドパーツ」を配置してください。

ホールドパーツ



W16×H5mm

●制作例 ※サンプルデザインは40x40mmで作成しています



ホールドパーツ位置