


## 必ずお読みください

- 1色印刷の場合のみ、名入れデザインは全てK100%(黒色)に変換してレイアウトを行ってください。
- 多色印刷の場合はK100%へは変換せずレイアウトしてください。
- 白色の部分は商品本体色となります。
- ベタ塗りが多いデザインは印刷できません。
- 細かな隙間潰れ、細い線のかすれがでる場合がございます。
- 本体地色の影響により、ご希望の印刷色によっては濁り・くすみが発生いたします。
- 画像データの場合は原寸で600dpi以上のモノクロ2階調データを使用し配置してください。
- 画像データは必ずCMYKで保存したものを配置し、画像データのみ別途添付してください。
- 印刷色はDICやPantoneなどの色番号での指示もできますが、あくまで近似色になります。
- 印刷色はメタリックカラー・蛍光色は印刷できません。
- 文字部分は必ずアウトライン化の作業を行ってください。文字選択→右クリック→アウトラインを作成

## 印刷色 (必須)

## インクジェット用

■インクジェット印刷：φ32mm 以内




## 回転シルク用

■回転シルク印刷：W172×H136mm 以内



※デザインはこの範囲内に入れて下さい。




## 回転インクジェット用

■回転インクジェット印刷：W185 (重なり部分含む) ×H150mm 以内

- デザインの端と端は、うまくつながらない場合がございますので、柄合わせのデザインはお控え下さい。
- 画像に白の背景が入っている場合は、透明の抜きに調整して下さい。
- 版スレ回避のため、白版をやや小さく設定します。(0.2mm内側に逃がす)
- 版スレを回避できない細く細い線などは、白引きを引けません。
- デザイン・色味によって、輪郭のフチの色の仕上がりが若干変化する場合があります。



※デザインはこの範囲内に入れて下さい。



※  は印刷が重なる部分です。