

## 必ずお読みください

- 1色印刷の場合のみ、名入れデザインは全てK100%(黒色)に変換してレイアウトを行ってください。
- 多色印刷の場合はK100%へは変換せずレイアウトしてください。
- 白色の部分は商品本体色となります。
- ベタ塗りが多いデザインは印刷できません。
- 細かな隙間潰れ、細い線のかすれがでる場合がございます。
- 本体地色の影響により、ご希望の印刷色によっては濁り・くすみが発生いたします。
- 画像データの場合は原寸で600dpi以上のモノクロ2階調データを使用し配置してください。
- 画像データは必ずCMYKで保存したものを配置し、画像データのみ別途添付してください。
- 印刷色はDICやPantoneなどの色番号での指示もできますが、あくまで近似色になります。
- 印刷色はメタリックカラー・蛍光色は印刷できません。
- 文字部分は必ずアウトライン化の作業を行ってください。文字選択→右クリック→アウトラインを作成

## 印刷色 (必須)

■昇華転写印刷：W54×H26mm 以内

## 【ご注意】

- 【!】 **ピンク線**内に文字やイラストを含めてデザインしてください。
- 【!】 実際のタグはカットライン（黒線）内となります。
- 【!】 カットライン（黒線）まで画像や背景がデザインされている場合は、**緑線まで広げてデザイン**してください。

※縫製品のため、テンプレートと実際の製品サイズに若干の誤差がある場合があります。

